



IP66 ,IEC 60529
IK10 ,IEC 62262
Hot moulded fiber glass
reinforced polyester (GPR)
color RAL9002, door open 180 degree
-40 C to 150 C
Excellent resistance to corrosion,UV
saline mist,bases.oils,greases

ตู้โพลีเอสเตอร์ผสมใยแก้ว
 ใช้แทนตู้เหล็ก,ตู้สแตนเลส และ
 ตู้พลาสติกอื่น ,กันฝุ่นและน้ำ
 ระดับ IP66 ,เป็นฉนวนไฟฟ้าในตัว
 ไม่เป็นสนิม ใช้ได้ในทุกหน้างาน
 ทนแดด,กรด,ด่าง,ไอเกลือ และ
 ไอเคมีต่างๆ แข็งแรง ทนทานมาก

Polyester Encloser with Galvanized plate with Bracket

Model	Di. (HxWxD)	Plate Di.
TIP-302514	300 x 250 x 140	263 x 201
TIP-403020	400 x 300 x 200	353 x 245
TIP-404020	400 x 400 x 200	349 x 345
TIP-504020	500 x 400 x 200	453 x 345
TIP-604023	600 x 400 x 230	553 x 345
TIP-605023	600 x 500 x 230	553 x 447
TIP-806030	800 x 600 x 300	749 x 540

